

## Вентилятор струйный ВО 30-160



- низкое давление
- одностороннее всасывание
- количество лопаток – 16
- направляющий аппарат

### **НАЗНАЧЕНИЕ:**

вентиляторы ВО 30-160 осевые используются для систем противодымной вентиляции устанавливаются в специальных приточных системах дымоудаления, для создания избыточного давления в лестничные клетки, тамбуры-шлюзы и шахты лифтов зданий, чтобы предотвратить проникновение дыма в эти помещения и создать возможность проведения работ по борьбе с пожаром и по спасению людей и оборудования

### **ВАРИАНТЫ ИЗГОТОВЛЕНИЯ:**

струйные вентиляторы изготавливаются в различных исполнителях в зависимости от условий применения:

- климатическое исполнение У (умеренный климат)
- климатическое исполнение Т (тропический климат) 2 категории размещения

УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Температура окружающей среды от  $-40^{\circ}\text{C}$  до  $+45^{\circ}\text{C}$  (от  $-10$  до  $50^{\circ}\text{C}$  для тропического исполнения). Вентиляторы используются для перемещения воздуха и других газовых смесей с содержанием пыли и твердых примесей не более  $100 \text{ мг/м}^3$

з

и не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.